



包丁まな板殺菌庫



KT-56



KT-100



KT-102



KT-101

紫外線方式

衛生管理は、減菌から殺菌まで可能な紫外線・オゾンの応用と細菌の増殖を防ぐステンレス製品の使用により満足できる成果をあげています。紫外線・オゾンとも自然界に微量に存在し、安全性の高いものです。量が若干多いといわれる海

岸や高山では、爽快感のひとつの要因にさえなっています。衛生管理は単に安全性を高めるにとどまらず、快適性爽快感の向上にも通じることになります。

紫外線包丁まな板殺菌庫

品番	品名		本体寸法(mm) 間口×奥行×高さ(足)	定格電圧	殺菌等の消費電力(W)	乾燥機の消費電力(W)	収納物				KT殺菌式価格	DS殺菌乾燥式価格
	殺菌式	殺菌乾燥式					包丁		まな板			
							本	最大寸法(mm)	枚	最大寸法(mm)		
03090036	-	KT-56	250×110×400(壁掛用)	100V	6×1本	-	5	柄:140/刃渡240	-	-	80,000	-
03090001	-	KT-100	600×180×630(壁掛用)	100V	10×1本	-	10	柄:165/刃渡320	-	-	84,000	-
03090002	-	KT-102	600×275×482(27)	100V	10×1本	-	10	柄:160/刃渡240	-	-	82,000	-
03090003	-	KT-101	575×500×432(27)	100V	10×1本	-	20	柄:160/刃渡305	-	-	89,000	-
03090004	03100045	KT-112 DS-112	700×500×442(27)	100V	15×2本	450	12	柄:160/刃渡305	3	615×340×40	133,000	220,000
03090021	03100048	KT-116 DS-116	500×350×777(27)	100V	15×2本	450	8	柄:180/刃渡430	4	615×305×32	135,000	224,000
03090005	03100031	KT-113 DS-113	600×500×1,030(250)	100V	15×3本	450	20	柄:155/刃渡290	6	655×365×43	217,000	306,000
03090006	03100032	KT-103 DS-103	850×500×1,460(300)	100V	15×3本	500	30	柄:175/刃渡285	12	735×365×43	315,000	404,000



DS-112



DS-116



DS-113



DS-103



ETK-180



DS-TK-90 テーブル型殺菌庫紫外線式

テーブル型器具消毒保管庫(電気式)

品番	品名	規格			価格
		寸法(mm) 間口×奥行×高さ	消費電力(kW) 三相200V	棚	
03260001	ETK-150	1,500×600×1,000	2.2	標準棚2段	807,000
03260002	ETK-180	1,800×600×1,000	2.2	標準棚2段	1,013,000

テーブル型殺菌庫(乾燥・紫外線殺菌方式)

品番	品名	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	収容物		消費電力(kW) 単相100V	価格
			包丁	まな板		
03180001	DS-TK-75	750×600×850	10本	8枚	568kW	349,000
03180002	DS-TK-90	900×600×850	20本	8枚	568kW	364,000
03180003	DS-TK-120	1,200×600×850	20本	14枚	582kW	396,000